

DISEÑO AL ALCANCE



SECADOR DE MANOS THINAIR® QUE CUMPLE CON LA LEY ADA

El secador de manos ThinAir® es un modelo de alta eficiencia y montado en la superficie y cumple con la Ley ADA. ThinAir seca las manos en 14 segundos*, consume 960 Watts o menos y tiene un perfil más delgado para cumplir con los requisitos de la Ley ADA. El secador de manos ThinAir tiene ajuste de velocidad y control de ruido, interruptor de temperatura opcional y un prefiltro lavable.

ThinAir® SECADOR DE MANOS



MODELOS: **TA - ABS -VOLTAJE** (Ve gráfico)



TA-ABS
Polímero Blanco (ABS)
Con Aditivo Antimicrobiano SanaFor™



CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS


- ✓ Tiempo de Secado de 14 segundos*
- ✓ Consumo menor de 960 Watts, y de solo 333 Watts con la resistencia apagada.
- ✓ Cumple con el requisito de ADA de no sobresalir más de 4" para las personas con limitaciones visuales
- ✓ Velocidad Ajustable y Control de ruido
- ✓ Interruptor de resistencia
- ✓ Pre-filtro Lavable
- ✓ 5 Años de Garantía Limitada

ACCESORIOS OPCIONALES

- ✓ Protector de paredes **MICROBAN® Antimicrobiano**: 89W (Blanco), 89B (Negro)
Acero Inoxidable: 89S (Cepillado)

CUMPLIMIENTO CON LA LEY ADA

Los requisitos de la ley ADA establecen que los accesorios montados por encima de 27" no deben sobresalir más de 4" de la pared.



Máximo: 48"
Recomendado: 37"

DIMENSIONES TOTALES

Ancho: 9 5/32" (233 mm) **Altura:** 13 15/16" (354 mm) **Profundidad:** 4" (102 mm)

PESO

TA-ABS: 8 libras (3.6 kgs)

ELECTRICIDAD

Las unidades son monofásico; 950 Watts o tan bajo como 300 Watts (sin calefacción) y disponible como se especifica en:

VOLTIOS	AMPERIOS	WATTS	AMPERIOS SIN CALEFACCIÓN	WATTS SIN CALEFACCIÓN	HERTZ	
110-120V	7-7.7A	770-915W	3-3.2A	310-370W	50/60 Hz	cUL US
208-277V	3.6-4.0A	735-950W	1.5-1.9A	300-375W	50/60 Hz	cUL US
230V	3.9A	890W	1.7A	375W	50 Hz	CE



RoHS



ACTIVACIÓN

Activado por Sensor Automático


MONTAJE

Montado en Superficie

ALTURAS DE MONTAJE SUGERIDAS

desde el suelo hasta la parte inferior del secador:

Hombres	45" (114 cm)
Mujeres	43" (109 cm)
Adolescentes	41" (104 cm)
Niños Pequeños	35" (89 cm)
Discapacitados	37" (94 cm)



UL Environment publicó las primeras Reglas Globales de Categoría de Productos (PCR) para secadores de manos y Excel Dryer se enorgullece de haber sido elegido para presidir el proyecto. Los métodos de evaluación de PCR creados mediante el consenso de la industria que comparan el impacto y el comportamiento ambiental de los productos. Resultados de las pruebas de tercer partido permiten a los especificadores y compradores para hacer una verdadera comparación equivalente de los productos y aplicarlos a las decisiones más informadas.

* El tiempo de secado basado en pruebas de tercera parte realizada por SGS Internacional sobre el secador de manos ThinAir típico a 0,2 g o menos de humedad residual.



TIME TO THROW IN THE TOWEL®

EXCEL DRYER INC • 1.800.255.9235 • EXCELDRYER.COM